



9k, 12k, 16k



18k, 24k, 28k, 30k, 38k, 48k



YR-E17 de serie



YR-E16A opcional



YR-H71 opcional



RE-02 opcional



Tarjeta on-off



Control de grupo



Control central



Calefacción -20°C



Bomba drenaje agua



Flujo aire 4 vías



Calefacción -20°C



Reinicio automático



Temporizador 24h



Aleta azul



Protección 3 minutos

Modelo / Unidad interior			AB092MCERA	AB122MCERA	AB162MCERA	AB182MCERA
Capacidad nominal	Refrigeración	kW	2.8	3.6	4.5	5.6
	Calefacción	kW	3.2	4	5	6.3
Alimentación	Tensión eléctrica	Fase/V/Hz	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60
Rendimiento	Caudal de aire	m³/h	700	700	700	1200
	Presión sonora (Alta/Media/Baja)	dB (A)	32/30/29	32/30/29	33/30/29	34/32/30
Dimensiones y peso	Netas (An/Pr/Al)	mm	570/570/260	570/570/260	570/570/260	840/840/240
	Embalaje (An/Pr/Al)	mm	718/680/380	718/680/380	718/680/380	930/930/330
	Neto/bruto	kg	17/22	19/23.5	19/23.5	30/32.5
	Modelo panel		PB-700IB	PB-700IB	PB-700IB	PB-950IB
	Panel netas (An/Pr/Al)	mm	700/700/60	700/700/60	700/700/60	950/950/80
	Panel embalaje (An/Pr/Al)	mm	740/740/115	740/740/115	740/740/115	992/992/115
Datos de instalación	Neto/bruto	kg	2.8/4.8	2.8/4.8	2.8/4.8	6/9
	Línea de líquido	Pulgadas / mm	1/4" / 6.35	1/4" / 6.35	1/4" / 6.35	1/4" / 6.35
	Línea de gas	Pulgadas / mm	3/8" / 9.52	1/2" / 12.7	1/2" / 12.7	1/2" / 12.7
Mando	Con cable (O-opcional, S-serie)		YR-E17 (S)	YR-E17 (S)	YR-E17 (S)	YR-E17 (S)
			YR-E16A (O)	YR-E16A (O)	YR-E16A (O)	YR-E16A (O)
	Infrarrojo (O-opcional, S-serie)		YR-H71 (O)	YR-H71 (O)	YR-H71 (O)	YR-H71 (O)

Modelo / Unidad interior			AB242MCERA	AB282MCERA	AB302MCERA	AB382MCERA	AB482MCERA
Capacidad nominal	Refrigeración	kW	7.1	8	9	11.2	14
	Calefacción	kW	8	9	10	12.5	16
Alimentación	Tensión eléctrica	Fase/V/Hz	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60
Rendimiento	Caudal de aire	m³/h	1200	1200	1800	1800	1800
	Presión sonora (Alta/Media/Baja)	dB (A)	35/34/31	37/35/31	37/35/31	37/35/31	42/39/35
Dimensiones y peso	Netas (An/Pr/Al)	mm	840/840/240	840/840/240	840/840/295	840/840/295	840/840/295
	Embalaje (An/Pr/Al)	mm	930/930/330	930/930/330	930/930/390	930/930/390	930/930/390
	Neto/bruto	kg	30/32.5	30/32.5	38/40	38/40	38/40
	Modelo panel		PB-950IB	PB-950IB	PB-950IB	PB-950IB	PB-950IB
	Panel netas (An/Pr/Al)	mm	950/950/80	950/950/80	950/950/80	950/950/80	950/950/80
	Panel embalaje (An/Pr/Al)	mm	992/992/115	992/992/115	992/992/115	992/992/115	985/985/115
Datos de instalación	Neto/bruto	kg	6/9	6/9	6/9	6/9	6/9
	Línea de líquido	Pulgadas / mm	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52
	Línea de gas	Pulgadas / mm	5/8" / 15.88	5/8" / 15.88	5/8" / 15.88	5/8" / 15.88	5/8" / 15.88
Mando	Con cable (O-opcional, S-serie)		YR-E17 (S)	YR-E17 (S)	YR-E17 (S)	YR-E17 (S)	YR-E17 (S)
			YR-E16A (O)	YR-E16A (O)	YR-E16A (O)	YR-E16A (O)	YR-E16A (O)
	Infrarrojo (O-opcional, S-serie)		YR-H71 (O)	YR-H71 (O)	YR-H71 (O)	YR-H71 (O)	YR-H71 (O)