



18k, 24k, 28k, 30k, 38k, 48k



72k, 96k



YR-E17 de serie



YR-E16A opcional



YR-H71 opcional



RE-02 opcional



Tarjeta on-off



Control de grupo



Control central



Temporizador 24h



Reinicio automático



Calefacción -15°C



Calefacción -20°C



Protección 3 minutos

Modelo / Unidad interior			AD182MHERA	AD242MHERA	AD282MHERA	AD302MHERA
Capacidad nominal	Refrigeración	kW	5.6	7.1	8	9
	Calefacción	kW	6.3	8	9	10
Alimentación	Tensión eléctrica	Fase/V/Hz	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60
Rendimiento	Caudal de aire	m³/h	1500	1500	1500	1560
	Presión sonora (Alta/Media/Baja)	dB (A)	46/42/40	46/42/40	46/42/40	50/46/44
Dimensiones y peso	Netas (An/Pr/Al)	mm	970/875/360	970/875/360	970/875/360	1197/830/360
	Embalaje (An/Pr/Al)	mm	1051/940/510	1051/940/510	1051/940/510	1430/940/400
	Neto/bruto	kg	48/58	48/58	48/58	62/77
Datos de instalación	Línea de líquido	Pulgadas / mm	1/4" / 6.35	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52
	Línea de gas	Pulgadas / mm	1/2" / 12.7	5/8" / 15.88	5/8" / 15.88	5/8" / 15.88
	Presión estática (Estándar)	Pa	100	100	100	100
	Presión estática (Máx.)	Pa	196	196	196	196
Mando	Con cable (O--opcional, S-serie)		YR-E17 (S)	YR-E17 (S)	YR-E17 (S)	YR-E17 (S)
			YR-E16A (O)	YR-E16A (O)	YR-E16A (O)	YR-E16A (O)
	Infrarrojo (O--opcional, S-serie)		YR-H71 (O)	YR-H71 (O)	YR-H71 (O)	YR-H71 (O)

Modelo / Unidad interior			AD382MHERA	AD482MHERA	AD722MHERA	AD962MHERA
Capacidad nominal	Refrigeración	kW	11.2	14	22.6	28
	Calefacción	kW	12.5	16	25	16
Alimentación	Tensión eléctrica	Fase/V/Hz	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60
Rendimiento	Caudal de aire	m³/h	1600	2100	4050	4050
	Presión sonora (Alta/Media/Baja)	dB (A)	50/46/44	50/46/44	54/49/45	54/49/45
Dimensiones y peso	Netas (An/Pr/Al)	mm	1197/830/360	1197/830/360	1570/880/360	1570/880/360
	Embalaje (An/Pr/Al)	mm	1430/940/400	1430/940/400	1800/1000/525	1800/1000/525
	Neto/bruto	kg	62/77	62/77	92/100	92/100
Datos de instalación	Línea de líquido	Pulgadas / mm	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52
	Línea de gas	Pulgadas / mm	5/8" / 15.88	5/8" / 15.88	1" / 25.4	1" / 25.4
	Presión estática (Estándar)	Pa	100	100	100	100
	Presión estática (Máx.)	Pa	196	196	196	196
Mando	Con cable (O--opcional, S-serie)		YR-E17 (S)	YR-E17 (S)	YR-E17 (S)	YR-E17 (S)
			YR-E16A (O)	YR-E16A (O)	YR-E16A (O)	YR-E16A (O)
	Infrarrojo (O--opcional, S-serie)		YR-H71 (O)	YR-H71 (O)	YR-H71 (O)	YR-H71 (O)