



7k, 9k, 12k, 18k



YR-E17
de serie



YR-E16A
opcional



YR-H71
opcional



RE-02
opcional



Tarjeta on-off



Diseño compacto



Control central



Calefacción
-15 °C



Calefacción
-20 °C



Aleta azul



Reinicio automático



Temporizador
24 h



Protección 3 minutos

Modelo / Unidad interior			AE072MLERA	AE092MLERA	AE122MLERA	AE182MLERA
Capacidad nominal	Refrigeración	kW	2.2	2.8	3.6	5.6
	Calefacción	kW	2.5	3.2	4	6.3
Alimentación	Tensión eléctrica	Fase/V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
Rendimiento	Caudal de aire	m³/h	800	800	800	800
	Presión sonora (Alta/Media/Baja)	dB (A)	38/35/33	38/35/33	40/37/35	42/39/36
Dimensiones y peso	Netas (An/Pr/Al)	mm	995/635/220	995/635/220	995/635/220	995/635/220
	Embalaje (An/Pr/Al)	mm	1095/735/272	1095/735/272	1095/735/272	1095/735/272
	Neto/bruto	kg	32/35	32/35	32/35	32/35
Datos de instalación	Línea de líquido	Pulgadas / mm	1/4" / 6.35	1/4" / 6.35	1/4" / 6.35	1/4" / 6.35
	Línea de gas	Pulgadas / mm	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52	1/2" / 12.7	1/2" / 12.7
	Presión estática	Pa	30	30	30	30
Mando	Con cable (O-opcional, S-serie) Infrarrojo (O-opcional, S-serie)		YR-E17 (S)	YR-E17 (S)	YR-E17 (S)	YR-E17 (S)
			YR-E16A (O)	YR-E16A (O)	YR-E16A (O)	YR-E16A (O)
			YR-H71 (O)	YR-H71 (O)	YR-H71 (O)	YR-H71 (O)