



7k, 9k, 12k, 16k, 18k, 24k



YR-H71 de serie



YR-E16A opcional



YR-E17 opcional



Display LED integrado



Tarjeta on-off



Control central



Calefacción -15 °C



Calefacción -20 °C



Aleta azul



Reinicio automático



Temporizador 24 h



Protección 3 minutos

Modelo / Unidad interior			AS072MGERA	AS092MGERA	AS122MGERA
Capacidad nominal	Refrigeración	kW	2.2	2.8	3.6
	Calefacción	kW	2.5	3.2	4
Alimentación	Tensión eléctrica	Fase/V/Hz	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60
	Caudal de aire	m³/h	600	600	600
Rendimiento	Presión sonora (Alta/Media/Baja)	dB (A)	37/33/31	37/34/31	41/36/33
	Netas (An/Pr/Al)	mm	938/187/265	938/187/265	938/187/265
Dimensiones y peso	Embalaje (An/Pr/Al)	mm	1016/304/360	1016/304/360	1016/304/360
	Neto/bruto	kg	10.9/12.6	10.9/12.6	10.9/12.6
Datos de instalación	Línea de líquido	Pulgadas / mm	1/4" / 6.35	1/4" / 6.35	1/4" / 6.35
	Línea de gas	Pulgadas / mm	1/2" / 12.7	1/2" / 12.7	1/2" / 12.7
Mando	Con cable (O-opcional, S-serie)		YR-E17 (O)	YR-E17 (O)	YR-E17 (O)
			YR-E16A (O)	YR-E16A (O)	YR-E16A (O)
	Infrarrojo (O-opcional, S-serie)		YR-H71 (S)	YR-H71 (S)	YR-H71 (S)

Modelo / Unidad interior			AS162MGERA	AS182MGERA	AS242MGERA
Capacidad nominal	Refrigeración	kW	4.5	5.6	7.1
	Calefacción	kW	5	6.3	8
Alimentación	Tensión eléctrica	Fase/V/Hz	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60
	Caudal de aire	m³/h	600	800	800
Rendimiento	Presión sonora (Alta/Media/Baja)	dB (A)	41/36/33	43/39/34	48/39/37
	Netas (An/Pr/Al)	mm	938/187/265	1046/234/299	1046/234/299
Dimensiones y peso	Embalaje (An/Pr/Al)	mm	1016/304/360	1126/344/388	1126/344/388
	Neto/bruto	kg	10.9/12.6	13/16.5	13/16.5
Datos de instalación	Línea de líquido	Pulgadas / mm	1/4" / 6.35	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52
	Línea de gas	Pulgadas / mm	1/2" / 12.7	5/8" / 15.88	5/8" / 15.88
Mando	Con cable (O-opcional, S-serie)		YR-E17 (O)	YR-E17 (O)	YR-E17 (O)
			YR-E16A (O)	YR-E16A (O)	YR-E16A (O)
	Infrarrojo (O-opcional, S-serie)		YR-H71 (S)	YR-H71 (S)	YR-H71 (S)