



9k, 12k, 16k, 18k, 24k



38k, 48k



YR-E17 de serie



YR-E16A opcional



YR-H71 opcional



RE-02 opcional



Tarjeta on-off



Control de grupo



Control central



Calefacción -20°C



Bomba drenaje agua



Aleta azul



Reinicio automático



Protección 3 minutos



Temporizador 24 h



Flujo aire izq. y dcha.

Modelo / Unidad interior			AC092MCERA	AC122MCERA	AC162MCERA	AC182MCERA	AC242MCERA
Capacidad nominal	Refrigeración	kW	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	Calefacción	kW	3.2	4	5	6.3	8
Alimentación	Tensión eléctrica	Fase/V/Hz	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60
Rendimiento	Caudal de aire	m ³ /h	800	800	800	800	800
	Presión sonora (Alta/Media/Baja)	dB (A)	38/35/33	38/35/33	40/37/35	40/37/35	40/37/35
Dimensiones y peso	Netas (An/Pr/Al)	mm	990/665/199	990/665/199	990/665/199	990/665/199	990/665/199
	Embalaje (An/Pr/Al)	mm	1150/750/300	1150/750/300	1150/750/300	1150/750/300	1150/750/300
	Neto/bruto	kg	28.3/34.3	28.3/34.3	28.3/34.3	28.3/34.3	28.3/34.3
Datos de instalación	Línea de líquido	Pulgadas / mm	1/4" / 6.35	1/4" / 6.35	1/4" / 6.35	1/4" / 6.35	3/8" / 9.52
	Línea de gas	Pulgadas / mm	3/8" / 9.52	1/2" / 12.7	1/2" / 12.7	1/2" / 12.7	1/2" / 12.7
Mando	Con cable (O-opcional, S-serie)		YR-E17 (S)				
			YR-E16A (O)				
			YR-H71 (O)				

Modelo / Unidad interior			AC382MFERA	AC482MFERA
Capacidad nominal	Refrigeración	kW	11.2	14
	Calefacción	kW	12.5	16
Alimentación	Tensión eléctrica	Fase/V/Hz	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60
Rendimiento	Caudal de aire	m ³ /h	2040	2040
	Presión sonora (Alta/Media/Baja)	dB (A)	46/42/38	46/42/38
Dimensiones y peso	Netas (An/Pr/Al)	mm	1580/700/240	1580/700/240
	Embalaje (An/Pr/Al)	mm	1710/790/315	1710/790/315
	Neto/bruto	kg	54/61	54/61
Datos de instalación	Línea de líquido	Pulgadas / mm	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52
	Línea de gas	Pulgadas / mm	5/8" / 15.88	5/8" / 15.88
Mando	Con cable (O-opcional, S-serie)		YR-E17 (S)	YR-E17 (S)
			YR-E16A (O)	YR-E16A (O)
			YR-H71 (O)	YR-H71 (O)