



9k, 12k, 18k



24k



Descárgate la app Wi-Fi para Android




Descárgate la app Wi-Fi para IOS



YR-HD



YCJ-A002 + KZW-W001/W002
Combinación para módulo Wi-Fi opcional.



Modelo / Unidad interior			AB09CS1ERA	AB12CS1ERA	AB18CS1ERA	AB24ES1ERA	
Potencia nominal	Capacidad	Frío	Btu/h (nom.)	9000	12000	17000	22200
			kW nom. (mín.-máx.)	2.6	3.50 (0.9-4.5)	5 (1.8-5.8)	7.1 (2-7.3)
		Calor	Btu/h (nom.)	10000	12600	18800	24300
			kW nom. (mín.-máx.)	2.9	3.7 (1-4.8)	5.2 (2-6.5)	7.1 (2.5-8)
	Potencia absorbida	Frío	kW nom. (mín.-máx.)	-	1.06 (0.28-1.65)	1.53 (0.55-2)	2.02 (0.5-2.6)
		Calor	kW nom. (mín.-máx.)	-	0.99 (0.28-1.65)	1.52 (0.6-2)	1.91 (0.5-2.6)
EER/COP			-	3.31 / 3.71	3.26 / 3.42	3.23 / 3.72	
Rendimiento estacional	Capacidad Pdesign en modo frío (35°C)		kW	-	3.5	5	7.1
	Capacidad Pdesign en modo calor (-10°C)		kW	-	3.4	4.7	5.2
	SEER/SCOP			-	6.1 / 3.8	5.1 / 3.8	6.1 / 3.8
	Clasificación energética (Frío/Calor)			-	A++/A	A/A	A++/A
	Consumo anual en frío		kWh/año	-	222	363	435
	Consumo anual en calor		kWh/año	-	1427	1932	2044
Datos eléctricos	Alimentación		Fases/V/Hz	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60
Rendimiento	Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo)		m³/h	620/520/450	620/520/450	680/620/500	1300/1100/870
	Potencia sonora (Alta/Media/Baja)		dB	50/46/42	50/46/42	55/50/47	59/57/52
	Presión sonora (Alta/Media/Baja)		dB(A)	40/36/32	40/36/32	42/37/35	46/44/39
Instalación	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	570/570/260	570/570/260	570/570/260	840/840/240
	Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	718/680/380	718/680/380	718/680/380	930/930/330
	Peso neto/bruto		kg	17 / 20	18.5 / 22	18.5 / 22	25.5 / 30.5
	Tipo de control			Estándar YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD
			Opcional Consulta controles opcionales en página 238				
Panel			PB-700IB	PB-700IB	PB-700IB	PB-950JB	
Panel	Dimensiones Externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	700/700/60	700/700/60	700/700/60	950/950/60
	Dimensiones Brutas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	740/750/115	740/750/115	740/750/115	985/985/115
	Peso Neto/bruto		kg	2.8 / 4.8	2.8 / 4.8	2.8 / 4.8	6.0 / 7.5