



12k



Descárgate la app Wi-Fi para Android



18k, 24k



Descárgate la app Wi-Fi para IOS



Rejilla motorizada con control inalámbrico.
P1B-890IA (opcional para AD12SS1ERA).
P1B-1210IA (opcional para AD18SS1ERA, AD24SS1ERA).



YR-E17



Módulo Wi-Fi opcional.
 KZW-W001



Modelo / Unidad interior			AD12SS1ERA	AD18SS1ERA	AD24SS1ERA	
Potencia nominal	Capacidad	Frío	Btu/h (nom.)	12000	17000	24200
			kW nom. (min.-máx.)	3.50 (0.9-4.5)	5 (1.8-6)	7.1 (2-7.6)
	Potencia absorbida	Calor	Btu/h (nom.)	13700	18800	24200
			kW nom. (min.-máx.)	4.00 (1-4.8)	5.5 (2-6.2)	7.1 (3-8.3)
	EER/COP	Frío	kW nom. (min.-máx.)	1.03 (0.28-1.65)	1.53 (0.55-2.1)	2.1 (0.6-2.6)
		Calor	kW nom. (min.-máx.)	1.07 (0.28-1.65)	1.47 (0.6-2.1)	1.91 (0.6-2.6)
Rendimiento estacional	Capacidad Pdesign en modo frío (35°C)		kW	3,5	5	7.1
	Capacidad Pdesign en modo calor (-10°C)		kW	3	5,5	5,6
	SEER/SCOP			5.6 / 3.8	5.6 / 4	5.6 / 4
	Clasificación energética (Frío/Calor)			A+/A	A+/A+	A+/A+
	Consumo anual en frío		kWh/año	241	315	446
	Consumo anual en calor		kWh/año	1427	1961	2089
Datos eléctricos	Alimentación		Fases/V/Hz	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60
Rendimiento	Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo)		m³/h	600/480/420	900/750/600	1000/850/750
	Presión estática		Pa	0/10/20/30	0/10/20/30	0/10/20/30
	Potencia sonora (Alta/Media/Baja)		dB	44/40/32	49/43/39	52/45/42
	Presión sonora (Alta/Media/Baja)		dB(A)	34/30/22	36/30/26	39/32/29
Instalación	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	850/420/185	1170/420/185	1170/420/185
	Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	1025/525/260	1365/540/270	1365/540/270
	Peso neto/bruto		kg	16 / 21	22 / 28	24 / 30
	Tipo de control			Estándar YR-E17	YR-E17	YR-E17
			Opcional	Consulta controles opcionales en página 238		