



Acabado blanco: WU. Consultar disponibilidad.



Acabado plata: GU.



Descárgate la app Wi-Fi para Android



Descárgate la app Wi-Fi para iOS



YR-HB01

- Clase energética A++
- Supersilencioso
- Control Wi-Fi
- Ionizador nano-aqua
- Calefacción -15 °C
- Refrigeración -10°C
- Flujo aire larga distancia
- Autolimpieza evaporador
- Tarjeta on-off
- Adaptador mando pared
- Soporte instalación
- Instalación tuberías 2 sentidos

Modelo / Unidad interior				AS09NS1HRA-WU/GU	AS12NS1HRA-WU/GU	AS18NS1HRA-WU/GU	AS24NS1HRA-WU/GU
Modo frío	Capacidad en frío	Nominal	kfg/h	2303	3073	4435	5973
		Nominal (mín.-máx.)	kW	2.7 (0.9-3.2)	3.6 (1.40-3.90)	5.2 (1.50-5.60)	7.0 (2.0-7.3)
	Eficiencia estacional	SEER/EER	6.4/3.8	6.1/3.6	6.2/3.4	6.11/3.2	
	Clasificación energética en frío			A++	A++	A++	A++
	Capacidad Pdesign en modo frío (35°C)		kW	2.7	3.6	5.2	7
	Potencia consumida	Nominal (mín.-máx.)	kW	0.71 (0.35-1.30)	1.0 (0.37-1.55)	1.53 (0.4-2.25)	2.12 (0.45-2.65)
	Consumo energético anual		kWh/año	148	207	293	401
	Rango de temperaturas de funcionamiento en modo frío	Mín.-Máx.	°C	21-35°C (interior) 18-43°C (exterior)	21-35°C (interior) 18-43°C (exterior)	21-35°C (interior) 18-43°C (exterior)	21-35°C (interior) 18-43°C (exterior)
Modo calor	Capacidad en calor	Nominal	kcal/h	2390	3158	4948	6400
		Calor @ -7°C	kcal/h	2132	2730	4180	4350
		Nominal (mín.-máx.)	kW	2.8 (1.4-3.2)	3.7 (1.40-4.1)	5.8 (1.6-6.0)	7.5 (2.5-7.8)
		Calor @ -7°C	kW	2.5	3.2	4.9	5.1
	Eficiencia estacional	SCOP/COP	4.0/4.1	4.0/3.9	4.0/3.4	4.0/3.4	
	Clasificación energética en calor			A+	A+	A+	A+
	Capacidad Pdesign en modo calor (-10°C)		kW	2.4	3.2	5.2	5.6
	Potencia consumida	Nominal (mín.-máx.)	kW	0.68 (0.36-1.30)	0.95 (0.38-1.40)	1.71 (0.41-2.35)	2.21 (0.48-2.95)
Consumo energético anual		kWh/año	830	1114	1832	1979	
Rango de temperaturas de funcionamiento en modo calor	Mín.-Máx.	°C	10-27°C (interior) -15-24°C (exterior)	10-27°C (interior) -15-24°C (exterior)	10-27°C (interior) -15-24°C (exterior)	10-27°C (interior) -15-24°C (exterior)	
Alimentación		Fases/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	
Alimentación en la unidad			Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	
Dimensiones netas	Ancho/Fondo/Alto	mm	855/204/280	855/204/280	997/235/322	1115/248/336	
Dimensiones brutas	Ancho/Fondo/Alto	mm	954/279/355	954/279/355	1085/329/403	1205/341/416	
Peso neto/bruto		kg	10 / 12.2	10 / 12.2	13 / 16	16 / 19.6	
Caudal de aire	Máx.	m³/h	600	650	900	1200	
Potencia sonora	Frío (Al/Me/Ba/Sba)*	dB	52/47/40/37	52/47/40/37	57/54/51/48	62/58/52/50	
Presión sonora	Frío (Al/Me/Ba/Sba)*	dB(A)	38/33/26/22	39/34/27/23	44/40/35/32	47/43/37/35	
	Calor (Al/Me/Ba/Sba)*	dB(A)	39/33/26/23	40/34/27/24	45/40/35/33	48/44/38/36	
Capacidad deshumectación		10 ⁻³ m³/h	1.2	1.6	2	2.8	

* Al: Alto, Me: Medio, Ba: Bajo, Sba: Superbajo.