



12k, 18k, 24k



Descárgate la app Wi-Fi para Android



Descárgate la app Wi-Fi para IOS



YR-HD



YCJ-A002 + KZW-W001/W002
Combinación para módulo Wi-Fi opcional.



Modo "sleep"



Supersilencioso



Control Wi-Fi opcional



Tarjeta on-off



Control de grupo



Control central



Temporizador semanal



Temporizador 24h



Modo automático



Reinicio automático

Modelo / Unidad interior			AC12CS1ERA	AC18CS1ERA	AC24CS1ERA	
Potencia nominal	Capacidad	Frio	Btu/h (nom.)	12000	17000	22200
			kW nom. (min.-máx.)	3.5 (0.9-4.5)	5 (1.8-5.8)	6.5 (2-7.3)
		Calor	Btu/h (nom.)	13300	18700	24300
			kW nom. (min.-máx.)	3.9 (1-4.8)	5.5 (2-6.5)	7.1 (2.5-8.0)
	Potencia absorbida	Frio	kW nom. (min.-máx.)	1.03 (0.28-1.65)	1.53 (0.55-2)	2.14 (0.5-2.6)
		Calor	kW nom. (min.-máx.)	1.02 (0.28-1.65)	1.48 (0.6-2)	2.08 (0.5-2.6)
EER/COP			3.39/3.81	3.26/3.72	3.01 / 3.41	
Rendimiento estacional	Capacidad Pdesign en modo frio (35°C)		kW	3.5	5	6.5
	Capacidad Pdesign en modo calor (-10°C)		kW	3.4	4.7	5
	SEER/SCOP			6.1 / 3.8	5.6 / 3.8	5.1 / 3.8
	Clasificación energética (Frio/Calor)			A++/A	A+/A	A/A
	Consumo anual en frio		kWh/año	222	315	489
	Consumo anual en calor		kWh/año	1427	1868	2127
Datos eléctricos	Alimentación		Fases/V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60
Rendimiento	Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo)		m ³ /h	650/550/450	800/720/650	800/720/650
	Potencia sonora (Alta/Media/Baja)		dB	57/54/49	61/59/57	61/59/57
	Presión sonora (Alta/Media/Baja)		dB(A)	44/41/36	48/46/44	48/46/44
Instalación	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	990/655/199	990/655/199	990/655/199
	Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	1150/750/300	1150/750/300	1150/750/300
	Peso neto/bruto		kg	26.3 / 32.3	28.3 / 34.3	28.3 / 34.3
	Tipo de control		Estándar	YR-HD	YR-HD	YR-HD
		Opcional	Consulta controles opcionales en página 238			